

Cama eléctrica, articulada para uso en centros sociosanitarios y en domicilios.

Motorización IPX4 con pila para vuelta a 0 de todas las posiciones en caso de corte de corriente.

Cama diseñada para emplearse con o sin cabecero y/o piecero, ya que el somier está **redondeado en la parte de los pies**.



Con 4 ruedas de Ø125 mm de frenado individual. Espacio totalmente libre bajo carro de 16 cm, que permite la utilización de grúa de forma cómoda.

Carro elevador de amplia base para mayor estabilidad lateral, con rango 38-80 cm.

Doble pletina en los pies.





NULES PLUS

RESUMEN INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Medidas versión base: 90 x 190 cm.
- Rango elevación: 38-80 cm.
- Capacidad de carga SWL 185 Kg.
- Peso máximo usuario 150 Kg.
- Medidas disponibles:

90 x 196

100 x 196

Disponibilidad junio 2025.

Disponibilidad inmediata.

ACCESORIOS OPCIONALES



BARANDILLAS PLEGABLES DE 4 TUBOS




ASIDERO-BARANDILLAS CORTAS DE 4 TUBOS



BARANDILLAS SEGMENTADAS DE MADERA



INCORPORADOR



PORTASUEROS



Carro elevador con diferentes sistemas de frenado:

- Freno centralizado mediante palanca central de acero inox situada bajo piecero. Posición direccional.
- Freno independiente para cada rueda (de serie).



- Sujeta colchón: Arquillo metálico en los pies y 4 piezas plásticas, 2 por lateral.



Tipos de lamas disponibles:

- Lamas de Madera.
- Lamas Technisan sobre tacos plásticos.



CORERA



NALDA



CREMALLERA EN LOS PIES

Permite posicionar manualmente las piernas en un solo plano y la articulación de pies en paralelo a lecho de cama.