

TEIDE

Cama eléctrica, articulada para uso en centros sociosanitarios y en domicilios.

Motorización IPX4 con pila para vuelta a 0 de todas las posiciones en caso de corte de corriente.

La llave del mando nos permite bloquear y desbloquear la función trend y antitrendelemburg.

Excelente estabilidad lateral a cualquier altura, gracias a su sistema de unión elevador-bastidor.

Cabecero y piecero en madera que oculta el sistema de elevación para prevenir atrapamientos.



Con función de trend y antitrendelemburg de 12°.

Rango de elevación 35-75 cm.

Con 4 ruedas de Ø100 mm de frenado individual. Accesible para sistemas de movilización. Movilidad en todas direcciones a cualquier altura.



RESUMEN INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Medidas versión base:
90 x 190 cm.
- Rango elevación: 35-75 cm.
- Capacidad de carga SWL 185 Kg.
- Peso máximo usuario 150 Kg.
- Medidas disponibles:

90 x 196

105 x 196

Disponibilidad inmediata.

TEIDE

ACCESORIOS OPCIONALES



BARANDILLAS PLEGABLES
DE 4 TUBOS



ASIDERO-BARANDILLAS CORTAS
DE 4 TUBOS



BARANDILLAS CONTINUAS
DE MADERA



BARANDILLAS SEGMENTADAS
DE MADERA



Con función de trend y antitrendemburg de 12°.




Tipos de lamas disponibles:
• Lamas de Madera en todos los tamaños.



SEPARADOR DE PARED



INCORPORADOR



PORTASUEROS

TEIDE BAJA

Cama eléctrica,
articulada para uso en
centros sociosanitarios
y en domicilios.

Motorización IPX4 con pila para
vuelta a 0 de todas las posiciones
en caso de corte de corriente.

La llave del mando nos permite
bloquear y desbloquear la función
trend y antitrendelemburg.

Excelente estabilidad
lateral a cualquier altura,
gracias a su sistema de
unión elevador-bastidor.

Cabecero y piecero en
madera que oculta el
sistema de elevación para
prevenir atrapamientos
y hacer más amigable la
estética de la cama.

Con función de trend y
antitrendelemburg de 12°.

Rango de
elevación
21-61cm.

Con 4 ruedas de Ø50 mm de frenado
individual. Accesible para sistemas
de movilización. Movilidad en todas
direcciones a cualquier altura.





RESUMEN INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Medidas versión base:
90 x 190 cm.
- Rango elevación: 21-61 cm.
- Capacidad de carga SWL 185 Kg.
- Peso máximo usuario 150 Kg.
- Medidas disponibles:

90 x 196

105 x 196

Disponibilidad inmediata.

TEIDE BAJA

ACCESORIOS OPCIONALES



BARANDILLAS PLEGABLES
DE 4 TUBOS



ASIDERO-BARANDILLAS CORTAS
DE 4 TUBOS



BARANDILLAS CONTINUAS
DE MADERA



SEPARADOR DE PARED




Con función de trend y antitrendelemburg de 12°.



Tipos de lamas disponibles:
• Lamas de Madera en todos los tamaños.



INCORPORADOR



PORTASUEROS